

Branddörr 60Sa

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Egenskaper

Brandklass: EI 30/A60, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.

Ljudklass: Ljudreduktionstal 39dB

Brandklass: Sa

U-värde: 2,7 w/m₂k

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm

Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull

Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning
Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled, en bakkantssäkring.

Karm

Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad.

Tröskel: Anslagströskel (Enligt bild nedan)

Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karmtyp B (enligt bild nedan) och tätningslist.

Lås ASSA 310. Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan i dörrbladet.

Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm



Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.

Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.
Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning
Tröskelalt.: Tröskelplatta, släpgummilist.
Elfunktioner: Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås.
Karmöverföring Abloy 8810/8811 och Roca 5210.
Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnet kontakt kräver

extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck.

Dimensioner: Max 13,0 M x 29,3 M

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Vikt kg
9 x 21M	72
10 x 21M	79
11 x 21M	85
12 x 21M	92



Med "Se din dörr" teknologin som du hittar i vår app kan du enkelt se din dörr direkt i mobilen



Se hela sortimentet av dörrar i vår app eller på webben www.robust.se



På webben hittar du fler produktblad, standardkulörer och monteringsanvisningar